ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРЁХОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП-ПЛАТФОРМУ

DELTA | JOST / TCP / ASPOECK

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПЛАТФОРМА

Габаритные размеры (Д x Ш x В)	13 950 x 2 550 x 3 255 мм
Полезная длина платформы	13 530 мм - от коникодержателя до заднего бампера
Полезная ширина платформы	2 482 мм без коников; 2 321 мм с кониками
Высота седельно-сцепного устройства	1 150 мм
Погрузочная высота пола	1 292 мм
Массовые характеристики	Указываются после подтверждения разрешительной документации

2. РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Конструкция рамы	Полностью болт-заклёпочная, без сварных соединений
Материал рамы	Высокопрочная сталь
Лонжероны	Z-образные
Антикоррозионная защита	Горячее цинкование
Оси	JOST, 3 шт., допустимая нагрузка до 9 000 кг на каждую ось
Подвеска	Пневматическая; первая ось подъёмная
Самоподруливающая ось	Не предусмотрена
Тормозные механизмы	Дисковые
Тормозная система	EBS и RSS; производитель - TCP «Тормозные Системы России»
Шины	Cordiant Professional TR-1, 385/65 R22.5 - 6+1 шт.
Колёсные диски	Стальные, размер 22.5 - 6+1 шт.
Седельно-сцепной шкворень	JOST, 2 дюйма, сменный болтовой
Опорное устройство	JOST OPT750S-3, механический привод; подъёмная способность 24 т, статическая нагрузка 50 т

3. ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА И КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА

Исполнение	Открытая грузовая платформа без бортов
Боковые борта	Не предусмотрены
Задний борт	Не предусмотрен
Передний портал	Стандарт: алюминиевый. Опция: стальной оцинкованный
Шторный механизм	Не предусмотрен
Тент	Не предусмотрен
Задние распашные ворота	Не предусмотрены
Пол	Ламинированная транспортная фанера, толщина 27 мм
Допустимая нагрузка от погрузчика	6 600 кг
Крепёжные точки	30 колец, допустимая нагрузка 2 000 кг на каждое
Крепление груза	Ремни
Съёмные коники	16 шт., длина 2 200 мм
Хранение коников	Оцинкованные держатели на переднем портале, внутри платформы

Технические параметры конкретного исполнения фиксируются в договорной спецификации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - DELTA

4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СВЕТОТЕХНИКА

Напряжение электрооборудования	24 В
Электрические разъёмы	2 x 7-pin + 1 x 15-pin
Комплект электрики	ASPOECK
Светотехника	Светодиодная, ASPOECK
Освещение грузового пространства	Предусмотрено
Сигнализация	Предусмотрена
Габаритные фонари	Стандартные боковые; верхние задние не предусмотрены
Дополнительный рабочий фонарь	Пневматическое выдвижение на 150 мм
Камера заднего вида	Дополнительная опция
Система контроля давления в шинах	Не предусмотрена

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Запасное колесо	1 шт.
Корзина запасного колеса	2 шт., подъёмно-выдвижные, пневматические; грузоподъёмность каждой 110 кг
Боковое защитное устройство	Стальное, окрашенное
Заднее защитное устройство	Стальное, окрашенное
Инструментальный ящик	1 шт., пластик, 500 x 330 x 408 мм
Палетный ящик	Дополнительная опция
Противооткатные упоры	2 шт.
Крылья	ABS-пластик
Противобрызговые устройства	Установлены
Лестница доступа на платформу	Установлена сзади справа
Пенал огнетушителя	Установлен
Контейнерные фитинги	Не предусмотрены
Централизованная система смазки	Не предусмотрена

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантия	12 месяцев или 100 000 км пробега
Цена	По согласованию
Срок изготовления	По согласованию
Место передачи	г. Чебоксары
Производитель	ОАО «Текстильмаш», г. Чебоксары
Официальный дистрибьютор	ООО «КАРГОПРАЙД»
Контакты	+7 928 457-79-59; monarchcargopraid@yandex.ru; monarchcargopride.com

Технические характеристики могут уточняться в зависимости от согласованной комплектации и требований разрешительной документации.